

Emkarate[®] RL 68H

Fiche technique typique

Description du produit :

Emkarate RL 68H est un lubrifiant à base d'ester de polyol synthétique ISO VG 68, spécialement formulé pour les compresseurs de réfrigération et de climatisation utilisant des réfrigérants HFC. Ce produit protège efficacement les surfaces en acier et en aluminium contre l'usure pour une durée de vie plus longue et une efficacité optimisée du système. Il convient aussi bien pour le remplissage initial que les remplissages d'appoint. Grâce à ses caractéristiques à basse température et à sa stabilité chimique et thermique incomparable, le lubrifiant Emkarate RL 68H peut être utilisé pour une grande plage de températures de fonctionnement.

Analyse	Méthode	Valeur typique
Viscosité @ 40 °C (cSt)	ASTM D445	66,6
Viscosité @ 100 °C (cSt)	ASTM D445	9,4
Indice de viscosité	ASTM D2270	120
Point d'écoulement (°C)	ASTM D97	-39
Densité @ 20 °C (g/ml)	ASTM D1298	0,977
Point d'éclair COC (°C)	ASTM D92	270
Indice d'acide (mg KOH/g)	ASTM D974	<0,05

Ces valeurs ne sont pas destinées à servir de spécifications à des fins de préparation. Des informations techniques complémentaires, telles que la teneur en eau, sont disponibles à la demande.

Amérique du Nord et du Sud

The Lubrizol Corporation
2300 James Savage Rd.
Midland, MI 48642, États-Unis
Téléphone : 989-496-3780
E-mail : sales@cpieng.com

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Lubrizol Limited
Pavilion One, Belasis Court
Greenwood Road
Stockton-on-Tees
TS23 4AZ, Royaume-Uni
Téléphone : +44 1642 565266
E-mail : euafricamesales@cpieng.com

Asie-Pacifique

Lubrizol Southeast Asia (Pte) Ltd
44 Tanjung Penjuru
Singapour 609032
Téléphone : +65-66638 684
E-mail : asiasales@cpieng.com

www.emkarateRL.com

www.cpieng.com



CPI Engineering Services est une division de The Lubrizol Corporation.